

THINNER 631

Solvente para resinas nitrocelulosas y acrílicas

DESCRIPCIÓN

Es un solvente específicamente diseñado para la dilución de pinturas a base de resinas nitrocelulosa y acrílicas, así como otros productos afines. Funciona con acabados domésticos e industriales.

USOS

Como diluyente de pinturas base solvente y como solvente de limpieza para los equipos de aplicación de dichas pinturas.

VENTAJAS Y BENEFICIO

- Optimiza el rendimiento de selladores y acabados.
- Optimiza nivelación de los acabados.
- Facilita la aplicación de pinturas por diferentes métodos

PRESENTACIONES

1 Galón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR
Composición	Mezcla de solventes orgánicos
Apariencia	Transparente
Peso por galón	3.10 – 3.30 kg/gal
Contenido de VOC	835 - 850 g/L

INSTRUCCIONES DE USO

Para indicaciones precisas de su uso refiérase a la TDS del producto que se desea diluir.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. *Tipos de extintores: B y/o C.*

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

DISTRIBUIDOR

En Guatemala por: Pintuco Guatemala S.A. (502) 2470-1400

En El Salvador por: Pintuco El Salvador S.A. de C.V. (503) 2241-3000

En Honduras por: Pintuco de Honduras S.A. (504) 2606-3200

En Nicaragua por: Pintuco Nicaragua S.A. (505) 8120-5500

En Costa Rica por: Pintuco Costa Rica PCR S.A. (506) 2216-6100

En Panamá por: Centro de Pinturas Glidden-Protecto S.A. (507) 303-9000.

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.